





Základní parametry pro stavební pouzdra Standard, Komfort, Unibox a Parallel

	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
STANDARD			
 <p>Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm. Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.</p>	600 x 1970	1375 x 2080	650 x 1985
	700 x 1970	1575 x 2080	750 x 1985
	800 x 1970	1775 x 2080	850 x 1985
	900 x 1970	1975 x 2080	950 x 1985
	1000 x 1970	2175 x 2080	1050 x 1985
	1100 x 1970	2375 x 2080	1150 x 1985
KOMFORT			
 <p>Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm. Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.</p>	1250 x 1970	2 650 x 2 080	(2 x 650) x 1985
	1450 x 1970	3 050 x 2 080	(2 x 750) x 1985
	1650 x 1970	3 450 x 2 080	(2 x 850) x 1985
	1850 x 1970	3 850 x 2 080	(2 x 950) x 1985
	2050 x 1970	4 250 x 2 080	(2 x 1050) x 1985
	2250 x 1970	4 650 x 2 080	(2 x 1150) x 1985
Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně			
UNIBOX			
 <p>levé + pravé: Pouzdro tl. 176 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 200 mm. (na obr. levé)</p>	600+600 x 1970	2 060 x 2 090	(2 x 650) x 1985
	700+700 x 1970	2 360 x 2 090	(2 x 750) x 1985
	800+800 x 1970	2 660 x 2 090	(2 x 850) x 1985
	900+900 x 1970	2 960 x 2 090	(2 x 950) x 1985
	1000+1000 x 1970	3 260 x 2 090	(2 x 1050) x 1985
	1100+1100 x 1970	3 560 x 2 090	(2 x 1150) x 1985
PARALLEL			
 <p>levé + pravé: Pouzdro tl. 176 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 200 mm. (na obr. pravé)</p>	1250 x 1970	2 025 x 2 090	(2 x 650) x 1985
	1450 x 1970	2 325 x 2 090	(2 x 750) x 1985
	1650 x 1970	2 625 x 2 090	(2 x 850) x 1985
	1850 x 1970	2 925 x 2 090	(2 x 950) x 1985
	2050 x 1970	3 225 x 2 090	(2 x 1050) x 1985
	2250 x 1970	3 525 x 2 090	(2 x 1150) x 1985
Synchronní pojezd u pouzder Parallel v ceně			


Do pouzdra tl. 82 mm nejdou dveře s rámečky – pouze dveře tl. 40 mm hladké!!!

Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky.

*SDK – sádkartonová příčka. Do pouzdra parallel nelze osadit dveře Harmonie, Kubika.


Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

Základní parametry pro stavební pouzdra Latente, Aktive a Emotive

LATENTE STANDARD	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
	600 x 1970	1432 x 2073	650 x 1985
	700 x 1970	1632 x 2073	750 x 1985
	800 x 1970	1832 x 2073	850 x 1985
	900 x 1970	2032 x 2073	950 x 1985
	1000 x 1970	2232 x 2073	1050 x 1985
	1100 x 1970	2432 x 2073	1150 x 1985


Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm..

LATENTE KOMFORT

	1250 x 1970	2736 x 2073	(2 x 650) x 1985
	1450 x 1970	3136 x 2073	(2 x 750) x 1985
	1650 x 1970	3536 x 2073	(2 x 850) x 1985
	1850 x 1970	3936 x 2073	(2 x 950) x 1985
	2050 x 1970	4336 x 2073	(2 x 1050) x 1985
	2250 x 1970	4736 x 2073	(2 x 1150) x 1985


Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.

Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně

AKTIVE, EMOTIVE STANDARD	objednací rozměr	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
	600 x 1970	650 x 1972
	700 x 1970	750 x 1972
	800 x 1970	850 x 1972
	900 x 1970	950 x 1972
	1000 x 1970	1050 x 1972
	1100 x 1970	1150 x 1972

Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.

AKTIVE, EMOTIVE KOMFORT

	1250 x 1970	(2 x 650) x 1972
	1450 x 1970	(2 x 750) x 1972
	1650 x 1970	(2 x 850) x 1972
	1850 x 1970	(2 x 950) x 1972
	2050 x 1970	(2 x 1050) x 1972
	2250 x 1970	(2 x 1150) x 1972

Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.

Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně

Otvor je nutné opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

*SDK - sádkartonová příčka.

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.